

BELTÉRI EXTRA FEHÉR NAGYSZILÁRDSÁGÚ GLETTELŐGIPSZ 0-3 mm

A beltéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 0-3 mm vastagságig gipszbázisú, műgyanta és tulajdonság javító adalékanyagok felhasználásával előállított glettelőanyag.

Főbb Jellemzői:	Fehér színű, könnyen feldolgozható, kézi- és gépi keveréssel egyaránt.
Felhasználási terület:	Alkalmazható gipszkarton lapok glettelésére, mész-cement vakolatra, festés és tapéta alá, kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon vagy mennyezeten. Egyenetlenségek kitöltését, környezetének javítását végezhetjük vele. Csempézéshez alapfelületként nem alkalmas.
Keverés:	1 KG szárazanyaghoz 0,5 L csapvíz (ideális 20 °C) szükséges.
Anyagszükséglet:	Kb. 0,4-0,6 KG /m ² .
Száradási idő:	Kb. 2 óra a levegő hőmérséklete és páratartalmának, valamint az anyagfelhordás vastagságának függvényében.
Festhető:	20 oC esetén 6 óra múlva.
Kiszerezés:	5 és 25 kg zsákokban
Eltartható:	Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.
Vegy hatás:	Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.
Alkalmazható:	+ 5 °C falfelületi és léghőmérséklet felett száraz, pormentes felületre. A felületet glettelés előtt meg kell tisztítani. A laza vagy táskás részeket, pergő vakolatot el kell távolítani és a felületet szükségszerű glettelés előtt Acrylbond alapozóval kezelni.
Acrylbond alapozó:	Hígítási aránya: 1 L Acrylbondhoz 1 L csapvíz (ideális 20 °C) szükséges. Anyagszükséglete hígítatlan állapotban: 0,1-0,15 L/m ² a felület nedvszívó képességétől függően.

Kérjük, a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhordott termékre vállal garanciát! A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad. A termék felhasználása szakértelmet igényel! Termékeink iránti megtisztelő bizalmukat és gondos munkájukat köszönjük!