

FALAZÓHABARCS

Felhasználásra kész falazóhabarcs.

FŐBB JELLEMZŐI:	
Alkalmazás:	Gyárilag előkevert szárazhabarcs melyet az építkezés helyszínén vízzel kell összekeverni.
Anyagösszetétel:	Ásványi töltőanyag, tulajdonságjavító anyag és cement kötőanyag.
Kiszerezés:	40 kg papírzsákban.
Eltartható:	Fedett, száraz helyen, nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig, a csomago láson feltüntetett időponttól.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	A Kingstone falazóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló falazóhabarcs /tégla, betonblokk stb./.
FELHASZNÁLÁSI TECHNOLOGIA:	A 40 kg-os zsákot betonkeverőben, vagy fúrógépbe fogott keverőszárral, esetenként kézzel keverjük össze víz hozzáadásával. Az így elkészült falazóhabarcsot hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával dolgozzuk fel. A falazóhabarcsot a kötési idő alatt fagy nem érheti. Semmilyen esetben ne használjunk fagyáspont csökkentő adalékot és egyéb más adalékokat. 40 kg falazóhabarcsához 8-9 L tiszta víz szükséges.
Alkalmazható:	+5°C feletti és +30°C alatti hőmérsékleten.
	A termék kül- és beltéri használatra alkalmas.

Kérjük a leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhordott termékre vállal garanciát. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad. Felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált termék gyártóját terheli.