

SIMÍTÓ VAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA

Felhasználásra kész simító vakolat.

FŐBB JELLEMZŐI:	
Alkalmazás:	Gyárilag előkevert termék, melyet a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni.
Anyagösszetétel:	Ásványi töltőanyag, tulajdonságjavító anyag és cement kötőanyag.
Kiszerezés:	40 kg papírzsákban.
Eltartható:	Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.
Anyagszükséglet:	40 kg simító vakolat 2 mm-es rétegvastagság esetén 18 m ² felületre elegendő.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	Simító vakolatként külső és belső vakolóhabarcs simítására használható.
FELHASZNÁLÁSI TECHNOLÓGIA	Keverés: A simító vakolatot víz hozzáadásával pépesre keverjük. 40 kg-os zsák esetén 11-12 L tiszta víz szükséges a hőmérséklet, a páratartalom és a felület nedvszívásától függően. Az erősen poros, száraz felületeket elő kell nedvesíteni. (Poros, száraz felületre ne használjuk.) A felhordás simító vagy vakoló deszkával történik, de ne legyen több mint 2 mm. A simító vakolatot bekeverés után 2-3 órán belül fel kell használni, és a már megkötött terméket újra felhasználni nem lehet. Az elkészült felületet védeni kell az első napokban az időjárási hatásoktól /eső, fagy, erős napsütés/ szükség esetén nedvesen kell tartani. Jó alapot képez festékekhez, illetve ásványi vagy szerves anyagokhoz. A termékhez csak tiszta vizet szabad hozzáadni.
Alkalmazható:	+5°C feletti és +25°C alatti hőmérsékleten. A termék kül- és beltéri használatra alkalmas.

Kérjük a leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhordott termékre vállal garanciát. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad. Felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált termék gyártóját terheli.